

VINILO KLIJAI

Puslapis 1 iš 2

Produktas:

Vinilo klijai yra dispersiniai klijai be tirpiklių sustiprinti pluoštu. Tinkami klijuoti PERGO VINYL grindų dangą ant visų įprastų sugeriančių pagrindų, naudojamų statybose.

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Akrilas
Kietėjimas	Kietėja džiūstant
Konsistencija Spalva Tankis (DIN 53479) Klampumas (Brookfield RVT 6/10)	Pasta Kreminė Apytiksliai 1,28 g/cm ³ Apytiksliai 32.000 – 42.000 mPa.s.
Darbinis laikas prie 21°C ir 50% R.H. Laukimo laikas prie 21°C ir 50% R.H.	Apytiksliai 40 – 50 minutės Apytiksliai 5 – 10 minutės
Džiūvimo laikas	Mažiausiai 24 valandos
Temperatūrų kaita	Nuo -20°C iki +70°C (kai išdžiūvęs)
Išeiga	Priklausomai nuo pagrindo 250 - 350 g/m ² naudojant A2 mentele

* Duomenys gali keistis priklausomai nuo aplinkos sąlygų, tokių kaip temperatūra, drėgmė, pagrindas ir t.t.

Charakteristika:

- Sustiprinti pluoštu klijai
- Tvirtas - elastinis junginys
- Stiprūs
- Lengva naudoti
- Tepant mentele ar šukom klijai išlaiko formą
- Maža išeiga/m²
- Žema emisija
- Be tirpiklių

Naudojimas:

Vinilo klijai tinkami vidaus vinilo grindų dangos klijavimui, taip pat homogeninėms arba heterogeninėms PVC grindų dangoms, poliolefinui ir gumos grindims iki 2,5 mm. Tinkamas vidaus naudojimui ant lygių ir gerai sugeriančių pagrindų.

Aprašymas:

Vinilo klijai džiūsta garuojant vandeniui, esančiui klijuose. Pilnai sukietėję klijai (apytiksliai 24 val. prie 21°C ir 50% RH) yra tvirtas - elastingas ir nesusitraukiantis lipnus sluoksnis, kuris atsparus įprastinei PVC dangos deformacijai dėl atmosferos drėgmės ir temperatūros. Klijai turi puikias sukibimo savybes praktiškai su visais gerai sugeriančiais pagrindais.

Galiojimo laikas:


24 mėnesiai neatidarytoje pakuotėje. Laikymo metu temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5°C ir didesnė kaip +25°C

Pagrindas:

Vinilo klijai turi būti tepami ant lygaus, sauso ir švaraus paviršiaus, atitinkančio DIN18365 standartą, taip pat negali būti paviršiaus pažeidimų bei įtrūkimų.

Pastaba: Direktyvos šiame dokumente yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir yra pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir substratų galimos įvairovės, kurios nekontroliuojame, mes negalime prisiimti atsakomybės už pasiektus rezultatus. Kiekvienu atveju rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus.

Pergo VINYL Glue is a quality product distributed by Unilin BVBA – division Flooring. Belgium. Ooigemstraat 3
B-8710 Wielsbeke, Tel.: 0032 (0)56-67.52.20



VINILO KLIJAI

Puslapis 2 iš 2

Seni klijų likučiai turi būti pašalinti, kadangi gali likti žymės naujoje grindų dangoje. Prieš naudojant klijus, nelygūs ir pažeisti paviršiai turi būti padengti išlyginamuoju mišiniu.

Ištrupėjusį betoninį pagrindą rekomenduojame pašalinti. Esant pagrindo nelygumams naudokite išlyginamąjį mišinį.

Biriems paviršiams rekomenduojame naudoti giluminį gruntą **WBPR-21 Deep Primer**. Labai stipriai sugeriantiems paviršiams naudokite gruntą **WBPR-11 Surface Primer**. Lygius paviršius, tokius kaip anhidritas, reiktų pašiaušti ir pašalinti viršutinį sluoksnį. Nušlifuotas paviršius turi būti išsiurbtas su pramoniniu dulkių siurbliu.

Ant kiekvieno paviršiaus rekomenduojame atlikti pirminį sukibimo testą.

Klijų taikymas:

Prieš montuojant, vinilo klijai turi būti kambario temperatūros.

Užtepkite klijus A2 mentele. Klijus tepkite tik ant ploto, kurį išklosite danga per laiką, skirtą atidarytai pakuotei sunaudoti.

10-20 minučių bėgyje iškllokite vinilo dangą ant drėgno, klijais ištepto paviršiaus ir panaudokite sunkųjį volą. Priklausomai nuo aplinkybių, po 20-30 minučių dar kartą perbraukite kraštus ir sujungimus volu.

Neišdžiūvę vinilo klijai nuo įrankių ir dangos nusiplauna vandeniu. Uždžiūvę klijai pašalinami mechaniniu būdu.

Rekomendacijos:

- nekljuokite ant pagrindo, kuris nėra apsaugotas nuo drėgmės;
- netepkite klijų, jeigu oro temperatūra yra žemesnė nei 15°C arba aukštesnė nei 25°C;
- pagrindo temperatūra negali būti žemesnė nei 15°C;
- netepkite klijų, jeigu santykinė drėgmė viršija 75%;
- žema temperatūra ir aukšta santykinė drėgmė prailgina džiūvimo laiką;
- nekljuokite, jeigu lubos arba sienos nėra išdžiūvę (pvz.: po tinkavimo ar dažymo ir t.t.);
- neskieskite klijų;
- visi pataisymai turi būti atlikti per 10 minučių;
- tik vidiniam naudojimui.

Saugumo rekomendacijos:

Naudokite įprastas higienines priemones. Žiūrėkite etiketės informaciją.